



b) Bajadas.- De fierro fundido interiores son 3 y tendrán un diámetro de 3" juntas con plomo tal como bajadas de escusado.-

12.- Impermeabilización.- Será ejecutada por una firma responsable previa aceptación del Arquitecto de la obra. Los toilettes 2° piso llevarán 2 capas de fieltro y 3 de bitumen.

13.- Cielos.- Bajo la losa irán afinados directamente a yeso blanco, bajo envigado irán revocados a yeso negro y enlucidos a yeso blanco sobre listoneado de álamo de 1 x 1" a 0.06 mts. y con rejilla galvanizada malla 3/4" en todas las dependencias.- *2 x 8" enojado cielo*

14.- Revestimientos interiores.- Todos los muros interiores irán revocados a mezcla 1 x 4 enlucidos a yeso blanco.-

15.- Estucos exteriores.- A la cal platachado sobre camisa de cemento proporción 1 x 3. Se ejecutarán todos los paramentos exteriores de acuerdo a los planos.-

16.- Zocalos.- De porcelana nacional Lota, fraguado a cemento blanco sin guarda. Color beige claro en los nichos de baños y lluvias toilettes principales y de baldosa a cemento en las lluvias de los baños de servicios.

17.- Pavimentos.-

De madera: (Se entregarán recorridos y encerados).

a) Maño 1 x 6" de 1" de espesor mínimo irá atornillado y atarugado. En el 1.er piso salvo los servicios.

b) Raulí de 1 x 5" de primera clase en 2° piso y dormitorio servicio.

c) De baldosa de cemento al líquido (se entregarán pulidos y encerados). Sobre cama de concreto de 0.10 m. de espesor y de 140 Kgs. de cemento por m³, o sea 1 x 5 x 9 (en departamentos con rellenos) serán de 20 x 20 color rojo y blanco en los servicios y verde en los baños principales.-

De concreto platachado sobre cama de 0.10 m. de espesor y de 140 Kgs. de cemento en el patio de servicio.

De cemento platachado fábrica Downey en baldosas de 0.50 x 0.50 m. las terrazas 1.er piso y de 0.30 x 0.60 los caminos de entradas principales.

18.- Guardapolvos.-

a) De madera de raulí escuadría 1 x 4" en todas las dependencias que lleven piso de madera.

b) De baldosas (pulidos y encerados) a canto vivo cemento al líquido, dimensiones 10 x 20 color de la baldosa en todas las dependencias con piso de baldosas.

19.- Escaleras.- De concreto armado según plano de detalle piso de madera raulí de 2 x 12.

20.- Puertas y Ventanas.- Todas las puertas, ventanas, celosías, centros libres,

PATRIMONIO UC